

ZASTOSOWANIE

Panele PVC przeznaczone są do dekoracyjnego wykończenia ścian/sufitów wewnątrz obiektów budownictwa mieszkaniowego oraz użyteczności publicznej. Ponadto panele nadają się również do zastosowania na zewnątrz jako elementy elewacyjne, w przypadku koloru BIAŁEGO, pozostałe kolory wyłącznie jako podbicia dachowe.

MONTAŻ - ZALECENIA

Panele PVC nie należy montować w miejscach silnie nasłonecznionych (nie dotyczy koloru białego). Przed montażem należy rozpakować wszystkie panele i porównać ich kolorystykę, ponieważ po zamontowaniu nie będzie uwzględniana reklamacja odnośnie różnic w kolorach poszczególnych elementów. Profile można ciąć piłką ręczną lub tarczową z drobnym uzębieniem. Drobne cięcia można wykonać ostrym nożykiem. Należy pamiętać aby metalowe elementy służące do mocowania (gwoździe, wkręty, blaszki, zszywki) były ocynkowane. Elementy metalowe należy wbijać pod kątem prostym, tak aby przez pióro trafiły w środek łaty. Panele nie powinny być montowane jeśli temperatura jest niższa niż 0°C lub wyższa niż +30°C.

PODŁOŻE

Panele PVC można mocować bezpośrednio do podłoża drewnianego lub drewnopodobnego jeśli nie posiada wklęsłości lub wypukłości (jest prostopadłościenne). W przypadku innych powierzchni konieczne jest wykonanie konstrukcji nośnej z łąt drewnianych.

WYKONANIE KONSTRUKCJI NOŚNEJ

Łaty nośne powinny zostać umieszczone prostopadle do profili boazeryjnych. Odstęp pomiędzy łatami nie powinien być większy niż 40cm. Zalecane łaty to: min. szerokość 30mm i grubość 15-20mm. Łaty można osadzać w wykutych bruzdach lub bezpośrednio do powierzchni ściany. Montaż łąt powinien odbywać się za pomocą kołków rozporowych. Jeśli montaż odbywa się za pomocą gwoździ lub wkrętów należy pamiętać aby były one ocynkowane. Po ułożeniu łąt należy sprawdzić ich ułożenie w pionie, poziomie oraz skośnie. Otwory elektroinstalacyjne, wentylacyjne i inne należy obudować listwami w celu stabilnego zamocowania planowanych urządzeń.

MONTAŻ PANELI

Po przygotowaniu i właściwym wypoziomowaniu podłoża można przejść do montażu paneli. Ich montaż należy rozpocząć od ułożenia listew wykończeniowych. Następnie wsuwamy panel pomiędzy pióra listew wykończeniowych i mocujemy pióra panelu do każdej listwy nośnej za pomocą gwoździ, wkrętów lub blaszek montażowych; blaszki zalecane są szczególnie w miejscach gdzie występują różnice temperatur, umożliwiają one wtedy swobodną pracę paneli podczas ich rozszerzania i kurczenia się. W pomieszczeniach, gdzie boazeria może mieć styczność z wodą, panele należy montować w poziomie piórem do góry. Nieprzestrzeganie powyższych zasad montażu wiąże się z utratą gwarancji.

UŻYTKOWANIE

Panele PCV są wodoodporne i zmywalne co pozwala na łatwe utrzymanie czystości. Usunięcie zanieczyszczeń powinno odbywać się za pomocą gąbki lub ściereczki przy użyciu delikatnych środków myjących. Użycie rozpuszczalnika lub materiału ściernego może trwale uszkodzić powierzchnię paneli. Produkty w kolorze białym są odporne na silne nasłonecznienie pozostałe kolory nie są odporne na promienie słoneczne.

SKŁADOWANIE

Panele oraz listwy powinny być składowane w taki sposób aby nie były narażone na wysoką temperaturę oraz bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

WARUNKI GWARANCJI

Gwarancja jest udzielana pierwszemu nabywcy wyrobu.

Gwarancja nie stanowi ochrony w przypadku wad i uszkodzeń spowodowanych następującymi przyczynami:

- zaniechaniem, niewłaściwym obchodzeniem się lub składowaniem
- niewłaściwym użyciem lub użyciem nie w ścisłej zgodzie z pisemnymi instrukcjami
- niewłaściwą instalacją lub instalacją nie w ścisłej zgodzie z pisemnymi instrukcjami producenta

- uderzeniem obcych ciał, pożarem, trzęsieniem ziemi, powodzią, gradobiciem i innymi nieszczęśliwymi wypadkami lub siłą wyższą

- wszystkimi innymi przyczynami nie wynikającymi z wad produkcyjnych materiału

Gwarancja nie obejmuje zmiany barwy i połysku materiału powstałych wskutek działania czynników atmosferycznych. Zobowiązaniem gwaranta wynikającym z niniejszej gwarancji jest wymiana wadliwych elementów na niewadliwe i bezpłatna dostawa niewadliwych elementów pierwszemu nabywcy. Zgłoszenia reklamacji należy dokonać w punkcie zakupu przedkładając dowód jego zakupu. Zgłaszający reklamację zobowiązany jest do umożliwienia przedstawicielowi producenta rozeznania zasadności reklamacji w miejscu zainstalowania wyrobu. Różny układ wzoru i odcieni paneli oraz listew wykończeniowych przy kolorach niejednolitych nie jest wadą i nie podlega reklamacji.